



Se štíhlými mistryněmi basů

5.0 REPROSET PRO DOMÁCÍ KINO JAMO S 626 HCS

16 490 Kč



Dánská značka Jamo poskládala z modelů řady Studio už jistě desítku reprosestav. Nejmenší z šesti velkých je S 626 HCS, která s pěti soustavami otevírá cestu ke komponentovému domácímu kinu i v místnostech se skromnější výměrou.

Domácí kina v konfiguraci 5.0 jsou oblíbená pro svou multifunkčnost. Na postu hlavních kanálů najdeme třípásmové podlahovky S 626, jež si poradí i se stereofonní reprodukcí hudby, jejich velké hlubokotónové reproduktory navíc zastoupí i samostatný subwoofer. Takové měniče obvykle potřebují mohutné kabinety, pro něž nezbyvá v menších obývacích kinosálech příliš mnoho místa. Výjimka však potvrzuje pravidlo. Zmíněný reproset Jamo se neobejde bez podlahovek S 626, což je mladší generace oblíbených trojpásmovek S 606 (dvojprofil s vyšším modelem S 608

najdete v S&V 12/11). Ty mají společné hlubokotónové měniče pootočené o 90° a basy tak vyzárují z vnějších bočnic. Reproduktory se totiž až do kmitočtu 200 Hz chovají coby všesměrové zářiče a na jejich umístění v místnosti z hlediska směrové lokalizace nezáleží. Potřebný vnitřní objem zajišťuje větší hloubka skříní. Stejně řešení zvolila u svých podlahových soustav třeba německá highendová značka Audio Physic, ale u cenově dostupnějších kategorií je vzácností. V soustavách S 626 s bází 190 mm tak získaly azyl woofery o průměru 203 mm.

Severský šarm

Set, který je oproti samostatnému nákupu soustav cenově zvýhodněný o 680 Kč, obsahuje symetricky provedené trojpásmovky S 626, centr S 62 CEN a surroundové monitory S 622. Dodává se v jediné krabici, která si s hmotností bezmála 70 kg žádá dva páry silných rukou, případně aspoň rudl. Nejtěžší jsou samozřejmě štíhlé podlahovky S 626 s nebývale robustními ozvučnicemi, které ztělesňují čistý skandinávský design. Až na mírně zaoblené čelní masky z pogumovaného plastu se pravým úhlem vymykají jen mírně zkosené hrany v přední části bočnic. Povrchovou úpravu tvoří strukturovaná vinylová imitace dýhy, kterou lze vybírat ze tří provedení (černý či bílý jasan, tmavá jablona). Odnímatelné ochranné rámečky jsou potaženy černou průzvučnou tkaninou a stejnou barvu mají i čelní masky. Stěny bassreflexových ozvučnic podlahovek S 626, které uvnitř tlumí vatelín, tvoří MDF desky o tloušťce 16 mm, zesílené kolem basáků na dvojnásobek, ozvučnici uvnitř dále zpevňuje příčka mezi samostatnou komorou hlubokotónového reproduktoru a měniči středovýškové sekce. Základna je nejmenší kótou podlahovky, ale se dvěma ocelovými pásky, které s foliovanou základnou z MDF desky

o tloušťce 28 mm spojují vždy dva vruty, naroste kvůli potřebné stabilitě na každé straně do šířky o 30 mm. Otvory na dně umožňují instalaci čtyř masivních, výškově polohovatelných hrotů, jež může zastoupit kompromisnější kvarteto samolepicích zaoblených podložek z plastu. Každá soustava je osazena čtyřmi firemními reproduktory. Středovýškovou sekci tvoří tweeter s poddajnou kalotou o průměru 25 mm, kterou na čelní masce obklopuje mělký zvukovod optimalizující její vyzařování v intervalu od 2000 do 10 000 Hz (stejný najdeme u všech modelů v setu), a tandem středotónových měničů o průměru 127 mm s membránami, jež tvoří tenké hliníkové konusy na papírových základnách; s koši je spojují pryžové vlnky. Pevné difuzory z nemagnetické slitiny nejen optimalizují jejich vyzařování, ale také pomáhají odvádět balastní teplo z okolí kmitací cívek. „Basák“ o průměru 203 mm ústí vždy na té bočnici, která směřuje do poslechové místnosti. Pasivní výhybky blíže nespécifikovaného zapojení mají dělicí kmitočty 150 Hz a 2500 Hz. Bassreflexové otvory ústí na zadních stěnách, takže podlahovky potřebují odstup od zadní stěny alespoň půl metru. K propojení se zesilovačem slouží dva páry šroubovacích pozlacených terminálů na subšasi kousek nad základnou, jež umožňují i bi-wiring (či bi-amping) a nerozlišují mezi reproduktory zakončenými holými vodiči a banánky.

Na stejné vlně

Hlavním soustavám sekundují tři dvojčlenné soustavy: centrální soustava S 62 CEN a zadní efektové monitory S 622. Jejich provedení nese znaky více či méně odvozené z podlahovek S 626. Stěny bassreflexových kabinetů tvoří MDF desky o tloušťce 14 mm, tedy o málo tenčí. U všech pěti soustav jsou identické vysokotónové měniče, ale středobasové u S 62 CEN a S 622 mají sice stejnou konstrukci, ale menší průměr 102 mm. Z hlediska jednolitěho zvukového pole je plusem dělicí kmitočet 2500 Hz, který určuje kompetence veškerých měničů v pásmu výšek a středních kmitočtů. Bassreflexové otvory u menších soustav ústí

rovněž na zadní stěně, kde najdeme vždy po páru šroubovacích pozlacených terminálů (jejich provedení je jinak totožné jako u S 626) i ocelové profily pro zavěšení kompaktních soustav na zeď. Příložený návod nám ovšem dluží informaci, že v takovém případě je třeba zaslepit bassreflexové otvory molitanovými zátkami (ty si s nůžkami musíte vyrobit svépomocí).

Reprodukce setu S 626 HCS se vyznačuje vyrovnaným i dostatečně detailním zvukem bez nepatřičných akcentů na obou koncích přenášeného pásma. Charakteristická citlivost šestiohmových soustav je sice jen průměrná, ale dostatečný výstupní výkon pro menší místnosti poskytnou už základní modely AV receiverů. Efekty ve zvukové stopě akčních filmů samozřejmě nemají takovou mohutnost jako s aktivním subwooferem, ale záznamy koncertů vynívají působivě, což je meta, o které se kolibřím satelitům u domácích kin „vše v jednom“ může většinou zdát. Kdo by snad basů, které tvrdí nejenom muziku, potřeboval přidat, může sáhnout po cenově nejbližším firemním setu S 628 HCS (za 20 990 Kč), jenž má za zvukové pilíře větší trojčlenné soustavy S 628 se čtvrtmetrovými hlubokotónovými reproduktory, které se v kontra oktávě spouštějí o něco níž.

Pavel Víšek

PARAMETRY

S 626	
typ	3pásmová s bassreflexem
kmitočtový rozsah	42–20 000 Hz (±3 dB)
jmenovitá impedance	6 ohmů
char. citlivost	89 dB/W/m
dělicí kmitočty	150 Hz, 2500 Hz
zatížitelnost trvalá/max.	130 W/210 W
rozměry (š × v × h)	19 × 108 × 34,5 cm
hmotnost	23,5 kg/ks

S 62 CEN	
typ	2pásmová s bassreflexem
kmitočtový rozsah	75–20 000 Hz (±3 dB)
jmenovitá impedance	6 ohmů
citlivost	87 dB/W/m
dělicí kmitočet	2500 Hz
příkon trvalý/max.	80 W/130 W
rozměry (š × v × h)	40 × 13,3 × 21 cm
hmotnost	5,2 kg/ks

S 622	
typ	2pásmová s bassreflexem
kmitočtový rozsah	80–20 000 Hz (±3 dB)
jmenovitá impedance	6 ohmů
citlivost	87 dB/W/m
dělicí kmitočet	2500 Hz
příkon trvalý/max.	80 W/130 W
rozměry (š × v × h)	13,3 × 24 × 21 cm
hmotnost	7,6 kg/ks
web	www.cptpraha.cz; jamo.com

HODNOCENÍ

- + vyrovnaný sympatický zvuk; elegantní design; robustní provedení
- vzhledem k ceně nic

zvuk



provedení



STEREO
VERDIKT

vynikající

